

Данный документ описывает технические характеристики беспроводного маршрутизатора IMAQLIQ R.600.

Спецификация

| | IMAQLIQ R.600 |
|------------------------------------|--|
| Система | |
| SoC | HiSilicon |
| ЦПУ | 1 ГГц Dual core |
| ОЗУ | 256 Мб DDR3 |
| Flash-накопитель | 128 Мб NAND |
| Антенны | 4 x 5 DBi |
| Интерфейсы / Характеристики | |
| Сетевой интерфейс WAN | 1 x RJ-45, 1 Гбит/с |
| Сетевой интерфейс LAN | 3 x RJ-45, 1 Гбит/с |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, AX3000, MU-MIMO |
| Скорость 5 ГГц | до 2402 Мбит/с |
| Скорость 2,4 ГГц | до 574 Мбит/с |
| Кнопка MESH | Да |
| Кнопка сброса | Да |
| ОС | Linux |
| Протоколы Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ax 2x2 MU-MIMO, IEEE 802.11 a/n/ac/ax 2x2 MU-MIMO, 64/128-bit WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Сеть | 12V DC Jack |
| Размеры | 215*120*39 мм |
| Условия эксплуатации | Температура 0°C~40°C, влажность 5%~95% |
| Аксессуары | |
| Кабель Ethernet, RJ-45* | Опционально |
| Руководство пользователя | Да |
| Блок питания, 100-220 VAC – 12 VDC | Да |

* - по дополнительному запросу